



Motorisations pour portail coulissant

		ACCESSOIRES FOURNIS	OPTIONS
 <p>TOTEM <i>Moteur invisible</i></p>		<ul style="list-style-type: none"> - 1 moteur - 2 émetteurs 4 fonctions - 1 feu clignotant - 1 coffret de gestion (intégré à la colonne du moteur) - 2 photocellules orientables - 1 batterie de secours 	 <ul style="list-style-type: none"> - Télécommande supplémentaire - Crémaillère invisible - Digicode sans fil
 <p>LT 200C <i>Moteur classique</i></p>		<ul style="list-style-type: none"> - 1 moteur - 2 télécommandes - 2 photocellules orientables - 1 feu clignotant - 1 batterie de secours 	 <ul style="list-style-type: none"> - Télécommande supplémentaire - Digicode radio - Sélecteur à clés filaire - Récepteur filaire - Crémaillère invisible

Caractéristiques TOTEM:

- Moteur invisible, intégré
- Nombre de cycle par jour: 40
- Moteur totalement intégré au design du portail et de même couleur
- Ouverture rapide
- Guidage anti-soulèvement et anti-vibration

Caractéristiques LT 200C

- Motorisation au sol
- Ouverture partielle pour passage piéton
- Arrêt sur obstacle

Alimentation	230 Vac 50Hz
Alimentation moteur	24 Vdc
Puissance moteur	40 W
Courant absorbé (A)	1,67 A
Vitesse	9 à 15 m/min
Température de fonctionnement	-20 à + 55 °C
Niveau de protection	IP 44
Cycle de travail	50%
Poussée max.	550 N
Dimensions	325 x 185 x 274 mm
Poids automatisme	9 kg
Poids max. portail	350Kg

